

Projektor ViewSonic PA503X



1 848,69 zł

1 503,00 zł netto

OPIS

Amerykański producent na nowo definiuje standard podstawowego projektora, który sprawdzi się zarówno jako urządzenie przenośne jak i w stałej instalacji. Wysoka jasność pozwoli na pracę także w bardziej nasłonecznionych pomieszczeniach, a lampa o wydłużonej żywotności (nawet do 15.000 godzin) pozwoli ograniczyć koszty użytkowania. Zestaw najpopularniejszych złączy pozwoli na podłączenie różnego rodzaju urządzeń źródłowych.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	ViewSonic
Jasność źródła światła	3800 lm
Rodzaj źródła światła	Lampa
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	27dB (Eco)

Żywotność źródła światła	5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco)
Współczynnik odległości	1.96 - 2.15 : 1
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	22000:1
Moc/źródło światła	190W
Zużycie energii	260W (tryb normalny), <0.5W (tryb Standby)
Obiektyw	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Zoom/Focus	1.1x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	30"-300"
Odległość od ekranu	1.19 - 13.11 m
Szerokość obrazu	0.61 - 6.1 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	3.19 - 3.50 m
Wejścia wideo	Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Wbudowany głośnik	2W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	110 x 294 x 218 mm
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15)
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Stop klatka (funkcja freeze)
Waga	2.2 kg
Gwarancja	2 lata na projektor / 1 rok na lampę (do 1000 godzin)

