

Projektor Vivitek DW284ST



2 949,54 zł

2 398,00 zł netto

OPIS



Wszechstronny przenośny projektor o wysokiej jasności

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- Jasność wynosząca 3600 lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 20 000:1 gwarantujące wyraźny i jasny obraz podczas prezentacji
- Natywna rozdzielczość WXGA (1280 800) i obsługa rozdzielczości aż do WUXGA (1920 1200)
- Urządzenie można łatwo przenosić, bo jest niewielkie i lekkie (2,6 kg)
- Długi okres użytkowania lampy (do 10 000 godzin) skutkuje niskim całkowitym kosztem posiadania
- Wbudowany 2-watowy głośnik oraz wejścia i wyjścia audio

Do sal konferencyjnych i prezentacji na wyjeździe

Dzięki parametrom, takim jak jasność wynosząca 3600 lumenów oraz współczynnik kontrastu o wartości 20 000:1, projektor Vivitek DW284ST pozwala uzyskać wyjątkowy i żywy obraz. Natywna rozdzielczość WXGA w modelu DW284ST sprawia, że jest on idealny do różnorodnych zastosowań. Niewielkie rozmiary i zaledwie 2.6 kg masy pozwalają na proste przenoszenie go między klasami, a także salami konferencyjnymi.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Jasność źródła światła	3600 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	32 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	5500h (tryb normalny) / 7000h (ECO) / 10000h (Dynamic ECO)
Współczynnik odległości	0.49:1
Typ projektora	Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	20000:1
Moc/źródło światła	210W
Zużycie energii	250W (tryb normalny) / 210W (ECO) / <0.5W (Stand-by)
Obiektyw	F=2.65, f=7.2mm
Zoom/Focus	brak / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	50" - 100"
Odległość od ekranu	0.53 - 1.09 m
Szerokość obrazu	1.08 - 2.15 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.85 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Wbudowany głośnik	2W (mono)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	244 x 331 x 105 mm
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Kabel VGA (D-Sub 15) Płyta CD z instrukcją obsługi Karta gwarancyjna Skrócona instrukcja obsługi
Funkcje projektora	BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Kensington Lock

Stop klatka (funkcja freeze)
Łatwa wymiana lampy
Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału
Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA
Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach
Możliwość instalacji na statywie

Waga

2.6 kg

Gwarancja

2 lata na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę
(wcześniejszy z tych dwóch warunków)