



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek TS 8 Easy



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Obsługa dowolnego komputera za pomocą dużego, dotykowego ekranu TS 8 Easy.

Monitor Avtek TS 8 Easy pozwala na łatwą kontrolę podłączonego urządzenia za pomocą technologii dotyku.

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
WYŚWIETLACZ			
typ panelu	TFT - LCD		
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz		
rozmiar wyświetlanego obrazu	1429 x 804 mm	1649 x 928 mm	1895 x 1066 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED		
czas reakcji matrycy	8 ms		
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160)		
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)		
jasność	260 cd/m ²	300 cd/m ²	
kąty widzenia	178°		
kontrast	4000:1	5000:1	5000:1
żywność matrycy	50000 godzin		
szyba frontowa	wzmacniana szyba o twardości 7 w skali Mohsa		
SPECYFIKACJA DOTYKU			
technologia	Podczerwień (IR)		
rejestracja	Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot		
minimalna średnica przedmiotu	2 mm		
ilość obsługiwanych punktów	20		
rozdzielczość	32767 x 32767 pkt		
czas reakcji	< 15 ms		
precyzja	± 1 mm (ponad 90% powierzchni)		
wspierane systemy operacyjne	Windows 11, 10, 8, 7, XP / Linux / Mac / Android / Chrome		
WEJŚCIA/WYJŚCIA			
porty wejściowe HDMI	2 x HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz)		
porty wejściowe VGA	1		
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście		
porty USB	3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0		
porty USB interfejs dotykowy	1		
port sterowania RS232	1		
wyjście optyczne	1		
port LAN (RJ45)	1		
opcjonalny komputer typu OPS	Tak		
złącza antenowe	WiFi / Bluetooth / 2.4G / 5G		
wbudowane głośniki	2 x 10 W		

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	65"	75"	86"
SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID*			
wersja systemu	Android 11.0		
CPU	Quad-Core A55*4		
GPU	Mali-G52MP2		
RAM	4 GB		
ROM	32 GB		
DANE UŻYTKOWE			
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetątnik zasilania		
wymiary	1485 x 888 x 88 mm	1707 x 1013 x 88 mm	1953 x 1152 x 88 mm
wymiary w opakowaniu	1595 x 1035 x 205 mm	1863 x 1148 x 225 mm	2110 x 1291 x 225 mm
waga	36.3 kg	50.6 kg	65.1 kg
waga wraz z opakowaniem	46 kg	63.5 kg	80 kg
rozstaw otworów VESA	500 x 400	600 x 400	800 x 400 mm
uchwyt naścienny w zestawie	Tak		
czas pracy	24/7		
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego		
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) 144 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 247 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 353 W (nominalne zużycie)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA			
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C		
zakres wilgotności pracy	10% do 90%		
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C		
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%		
POZOSTAŁE INFORMACJE			
gwarancja	3 lata gwarancji		
akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający (3 m), 2 szt. rysik, 4 szt. antena WiFi, uchwyt do montażu na ścianie		

*Moduł Android wymaga aktywacji za pomocą osobnego produktu - 1TV333

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.





