



MONITOR INTERAKTYWNY  
Avtek TS 8 Connect



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	75"	86"
<b>WYŚWIETLACZ</b>		
typ panelu	VA	
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz	
rozmiar wyświetlanego obrazu	1650 x 928 mm	1895 x 1066 mm
rozmiar piksela	0,430 x 0,430 mm	0,496 x 0,496 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED	
czas reakcji matrycy	8 ms	6,5 ms
współczynnik proporcji	16:9	
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160)	
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)	
jasność	450 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
kąty widzenia	178°	
kontrast	5000:1	
żywność matrycy	≥ 50000 godzin	
szyba frontowa	wzmocniona szyba o twardości 9 w skali Mohsa	
<b>SPECYFIKACJA DOTYKU</b>		
technologia	Podczerwień (IR)	
rejestracja	Palec, pióro lub dowolny inny przedmiot	
minimalna średnica przedmiotu	2 mm	
ilość obsługiwanych punktów	50	
rozdzielczość	32768 x 32768 pkt	
czas reakcji	< 2,5 ms	
precyzja	± 1 mm	
odległość między szybą a panelem	Zero bonding < 1 mm	
wspierane systemy operacyjne	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android / Linux / Mac OS X / Chrome	
<b>WEJŚCIA/WYJŚCIA</b>		
porty wejściowe HDMI	4 x HDMI (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3	
porty wyjściowe HDMI	1 x HDMI (4K @ 60 Hz)	
port wejściowy DisplayPort	1 x 4k30 Hz, HDCP 1.3 & 2.3	
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście	
porty USB 2.0	1 x USB 2.0 (do aktualizacji sytemu)	
porty USB 3.0	4 x USB 3.0 (2 x przód, 2 x tył)	
porty wejściowe USB-C	2	
porty wyjściowe USB-C	1	
porty USB interfejs dotykowy	2	
port SPDIF	1	
port sterowania RS232	1	
port LAN (RJ45)	2 (1 x wejście / 1 x wyjście)	
opcjonalny komputer typu OPS	Tak	
mikrofon	Ilość: 8, odległość odbioru do 10m	
wbudowane głośniki	2 x 8W + 2 x 18W	

ROZMIAR (PRZEKĄTNA)	75"	86"
<b>SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID</b>		
wersja systemu	13.0	
rozdzielczość systemu	3840 × 2160	
CPU	A76 x4 + A55 x4	
GPU	Mali-G610 MP4	
RAM	8 GB	
ROM	64 GB	
<b>DANE UŻYTKOWE</b>		
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetątnik zasilania	
wymiary	1709 × 1031 × 86 mm	1957 × 1171 × 86 mm
wymiary w opakowaniu	1863 × 1148 × 225 mm	2110 × 1291 × 225 mm
waga	51,46 kg	63,55 kg
waga wraz z opakowaniem	60,75 kg	80,15 kg
rozstaw otworów VESA	800 × 400	800 × 600
uchwyt ścienny w zestawie	Tak	
czas pracy	24/7	
wymagane napięcie	100 – 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 4.0 A	
zużycie energii	≤ 0,5 W (tryb czuwania) 320 W (nominalne zużycie) 530 W (maksymalne zużycie)	≤ 0,5 W (tryb czuwania) 375 W (nominalne zużycie) 570 W (maksymalne zużycie)
<b>ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA</b>		
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C	
zakres wilgotności pracy	10% do 90%	
zakres temp. dla przechowywania	-20°C do 60°C	
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%	
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.	
<b>INNE INFORMACJE</b>		
gwarancja	5 lat gwarancji (w tym 2 lata one to one)	
tryb kiosk	Tak	
akcesoria w zestawie	skrócona instrukcja obsługi, kabel zasilania, kabel dotykowy USB (typ A-B), kabel HDMI, pilot, pisaki (2 szt.), uchwyt ścienny	

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.



